



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski 01.02.2019 r

Znak sprawy: MZD.263.1.2019.I3

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni ulicy Gajowej w Ostrowie Wielkopolskim - odcinek od rowu do ulicy Cichej

W dniu 29.01.2019 r. wpłynęły zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie:

1. SST D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca w p.1.3 podaje zastosowanie mieszanki AC 16 W 35/50, w p.2.1 podaje AC 16 W 50/70. W p.2.2.1 AC 16 W 50/70 KR3 i wymagania dla asfaltu 50/70, Kosztorys Ofertowy podaje zastosowanie mieszanki AC 16 W 50/70 natomiast Opis Techniczny dla Zadania Przebudowa ul. Gajowej w m. Ostrów Wlkp. Podaje kategorie ruchu KR2. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie kategorii ruchu dla w/w Zadania oraz i określenie jaki rodzaj mieszanki na warstwę wiążącą należy zastosować.

Odpowiedź:

Dla przedmiotowego zadania należy zastosować kategorię ruchu KR2 oraz zastosować mieszankę AC 16 W 50/70 na warstwę wiążącą.

Pytanie:

2. SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna w p.1.3 podaje zastosowanie mieszanki AC 11 S 50/70, w p.2.4.1 podaje zastosowanie asfaltu 35/50 i 50/70 wraz z wymaganiami, w p.5.2.1 asfalt 35/50 natomiast Kosztorys Ofertowy podaje zastosowanie mieszanki AC 11 S 50/70. Jednocześnie wg obowiązujących przepisów zawartych w WT 2 asfalt 35/50 nie może być stosowany do warstwy ścieralnej. Prosimy o ujednoczenie zapisów, dostosowanie ich do obowiązujących przepisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować do warstwy ścieralnej.

Odpowiedź:

Dla przedmiotowego zadania należy zastosować, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w WT 2 asfalt 50/70 oraz zastosować mieszankę AC 11 S 50/70 na warstwę ścieralną.

Pytanie:

3. SST D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej podaje wymagania dla w/w prefabrykatów wg nieaktualnych przepisów. Prosimy o dostosowanie wymagań dla betonowych kostek brukowych zgodnie z normą PN-EN 1338.

Odpowiedź:

Zamawiający określa wymagania dla betonowych kostek brukowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1338.

Odpowiedź:

Zamawiający określa wymagania dla betonowych kostek brukowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1338.

Pytanie:

4. SST D-08.01.01 Krawężnik betonowy oraz D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe podają wymagania dla w/w prefabrykatów wg nieaktualnych przepisów. Prosimy o dostosowanie wymagań dla krawężników betonowych oraz betonowych obrzeży chodnikowych zgodnie z normą PN-EN 1340.

Odpowiedź:

Zamawiający określa wymagania dla krawężników betonowych oraz betonowych obrzeży chodnikowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1340.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Ostrowie Wielkopolskim
Marcin Wieruchowski