

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ciągu ulic Chłapowskiego i Wybickiego w Ostrowie Wielkopolskim od ul. Rejtana do ul. Krotoszyńskiej						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D01.01.01	Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym	km	1.50		
d.1						
2	D.01.02.0	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	2913.00		
d.1	4					
3	D.01.02.0	Rozebranie ław betonowych pod krawężniki i ścieki	m ³	94.90		
d.1	4					
4	D.01.02.0	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	m	1766.10		
d.1	4					
5	D.01.02.0	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm na wjazdach	m	25.00		
d.1	4					
6	D.01.02.0	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o różnych wymiarach - chodniki	m ²	3578.20		
d.1	4					
7	D.01.02.0	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostek kamienno-betonowych wysokości 8 cm - wjazdy	m ²	242.50		
d.1	4					
8	D.01.02.0	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - wjazdy.	m ²	1362.20		
d.1	4					
9	D.01.02.0	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, o grubości: 15 cm - wjazdy	m ²	67.50		
d.1	4					
10	D.01.02.0	Rozebranie ścieków z kostki brukowej betonowej	m	715.50		
d.1	4					
11	D.01.02.0	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - zatoki autobusowe	m ²	241.50		
d.1	4					
12	D.01.02.0	Cięcie nawierzchni asfaltowej przy użyciu piły na głębokość do 12 cm	m	140.00		
d.1	4					
13	D.05.03.1	Frezowanie istniejącej nawierzchni pod nowe warstwy bitumiczne - grubość średnia 2,2 cm, z w odwiezieniem urobku na plac składowy na odl. do 10 km. Obmiar w TABELI FREZOWANIA	m ²	1942.27		
d.1	1					
14	D.01.02.0	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³	639.30		
d.1	4					
2		WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ JEZDNI - NOWE WARSTWY BITUMICZNE				
15	D.08.01.0	Krawężniki betonowe o wymiarach: 20x30 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej	m	3014.00		
d.2	1					
16	D.08.05.0	Ścieki uliczne z trzech rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.	m	696.00		
d.2	1					
17	D.08.05.0	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.	m	795.00		
d.2	1					
18	D.04.03.0	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni po frezowaniu	m ²	10499.50		
d.2	1					
19	D.04.03.0	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	10499.50		
d.2	1					
20	D.04.08.0	Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej - mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie, średnia grubość 2,2 cm według TABELI WYRÓWNA	t	164.60		
d.2	0					
21	D.04.03.0	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej, wyrównanej nawierzchni bitumicznej	m ²	10499.50		
d.2	1					
22	D.04.03.0	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	10499.50		
d.2	1					

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23	D.05.03.0 d.2 5	Ułożenie warstwy wiążącej z masy betonu asfaltowego AC16W o gr. po zagęszczeniu 5 cm, transport z odl 5 km	m ²	10499.50		
24	D.04.03.0 d.2 1	Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej	m ²	10499.50		
25	D.04.03.0 d.2 1	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	10499.50		
26	D.05.03.1 d.2 3	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA11S o gr. po zagęszczeniu 3 cm, transport z odl 5 km	m ²	10499.50		
27	D.04.08.0 d.2 0	Warstwa wyrównawcza z mieszanki MMA - mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie, średnia grubość 4,0 cm - na ul. bocznych o nawierzchni bitumicznej	t	13.80		
3		PAS DLA POJAZDÓW SKRĘCAJĄCYCH W PRAWO W UL. KROTOSZYŃSKĄ				
28	D.04.01.0 d.3 1	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV, głębokość średnia 52 cm.	m ²	188.70		
29	D- d.3 04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	188.70		
30	D- d.3 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	188.70		
31	D.04.03.0 d.3 1	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa	m ²	188.70		
32	D.04.03.0 d.3 1	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	188.70		
33	D.04.07.0 d.3 1	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o grubości warstwy po zagęszczeniu 14 cm, z transportem z odl. 5 km	m ²	188.70		
34	D.04.03.0 d.3 1	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy bitumicznej	m ²	188.70		
35	D.04.03.0 d.3 1	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	188.70		
36	D.05.03.0 d.3 5	Ułożenie warstwy wiążącej z masy betonu asfaltowego AC16W o gr. po zagęszczeniu 8 cm, transport z odl 5 km	m ²	188.70		
37	D.04.03.0 d.3 1	Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej	m ²	188.70		
38	D.04.03.0 d.3 1	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	188.70		
39	D.05.03.1 d.3 3	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA AC11S o gr. po zagęszczeniu 3 cm, transport z odl 5 km	m ²	188.70		
4		ZATOKI AUTOBUSOWE				
40	D.04.01.0 d.4 1	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 15 cm, pogłębienie po robotach rozbiórkowych.	m ²	240.80		
41	D- d.4 04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=5,0 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	240.80		
42	D- d.4 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	240.80		
43	D.05.03.2 d.4 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m ²	240.80		
5		CIĄGI PIESZO-ROWEROWE I WJAZDY DO POSESJI NA ICH TRASIE				

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44	D.04.01.0 d.5 1	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV, głębokość średnia 20 cm.	m ²	4293.70		
45	D.08.01.0 d.5 1	Oporniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej,	m	1447.40		
46	D- d.5 04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	4293.70		
47	D- d.5 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	4293.70		
48	D.04.03.0 d.5 1	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa	m ²	4293.70		
49	D.04.03.0 d.5 1	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	4293.70		
50	D.05.03.1 d.5 3	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA5, o grub. po zagęszczeniu 3 cm, transport z odl 5 km	m ²	4293.70		
6		WJAZDY DO POSESJI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
51	D.04.01.0 d.6 1	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV, głębokość średnia 15 cm , pogłębienie po robotach rozbiórkowych	m ²	1039.10		
52	D- d.6 04.05.01	Podłoże gruntowe ulepszone mieszanką cementowo - piaskową o Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1039.10		
53	D.08.01.0 d.6 1	Oporniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej,	m	577.10		
54	D- d.6 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1039.10		
55	D.05.03.2 d.6 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m ²	1039.10		
7		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIKI				
56	D.04.01.0 d.7 1	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV, głębokość średnia 8 cm	m ²	2782.20		
57	D.08.03.0 d.7 1	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem.	m	1956.60		
58	D- d.7 04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - z piasku	m ²	2782.20		
59	D.05.03.2 d.7 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m ²	2782.20		
8		ROBOTY POZOSTAŁE				
60	D.01.03.0 d.8 7	Regulacja pionowa: studni telekomunikacyjnych	szt	18.00		
61	D.01.03.0 d.8 7	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	60.00		
62	D.01.03.0 d.8 7	Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych	szt	56.00		
63	D.01.03.0 d.8 7	Regulacja pionowa: zaworów	szt	19.00		
64	D.06.01.0 d.8 1	Humusowanie i obsianie trawą pasów zieleni, przy grubości humusu 10 cm, z zakupem i transportem humusu	m ²	1442.10		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
65	D.01.02.0 d.8 4	Wywiezienie ziemi wydobytej z koryt pod konstrukcje nawierzchni, odległość transportu 5 km	m ³	1371.40		
66	D.00.00.0 d.8 0	Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: